

## Malla para Cerramiento Perimetral

- Señalización y vallado de perímetros de obra

FAMILIA MP-100

MP-100

“Soluciones confiables para  
conexiones eléctricas”

Elpidio González 3731, C1407GAI, Buenos  
Aires, Argentina

+54 11 2090-7919 · +54 11 3768-6792

ventas@reprem.com.ar ·  
info@reprem.com.ar

www.reprem.com.ar

DOC. RE-RG-DT-215 · REV. 0 · VIGENCIA  
01/01/2026

Plantilla Oficial REPREM – Fichas  
Comerciales v1.0



IMAGEN PRINCIPAL DE  
PRODUCTO

### Malla para Cerramiento Perimetral

Referencia visual –  
rollo de malla MP-  
100

#### 01 DESCRIPCIÓN COMERCIAL

Las mallas para cerramiento perimetral se utilizan para la señalización y vallado de perímetros de obras de toda índole, cumpliendo las normativas vigentes en lo que respecta a seguridad y señalización.

Fabricada en HDPE (Polietileno de Alta Densidad), con alta resistencia a los rayos UV.

#### 02 APLICACIONES

- Señalización de perímetros de obras de toda índole.
- Vallado provisorio de zonas de trabajo y excavaciones.
- Delimitación visual de áreas restringidas o en construcción.

#### 03 PRESTACIONES DEL PRODUCTO



##### Alta resistencia a los rayos UV

Mantiene su color e  
integridad ante la  
exposición solar  
prolongada a la  
intemperie.



##### Polietileno de alta densidad

Materia prima  
HDPE, de alta  
resistencia  
mecánica para uso  
en obra.



##### Color naranja uniforme

Color uniforme a lo  
largo de todo el  
rollo, para máxima  
visibilidad como  
señalización.



##### Presentación en bultos

Rollos de 50  
metros, agrupados  
en bultos de 10  
rollos.

#### 04 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DISPONIBLE



Planilla de Datos Técnicos Garantizados (PDTG)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

# Malla para Cerramiento Perimetral

- Señalización y vallado de perímetros de obra

FAMILIA MP-100

MP-100



MATERIAL  
HDPE



ABERTURA DE  
MALLA  
100 x 130 mm



PESO  
60 g/m<sup>2</sup>



RESISTENCIA UV  
Alta



## MATERIAL Y TRAMA


| PROPIEDAD              | VALOR GARANTIZADO                       | NORMA |
|------------------------|-----------------------------------------|-------|
| Materia prima          | HDPE — Polietileno de Alta Densidad     | —     |
| Abertura de la malla   | 100 x 130 mm                            | —     |
| Espesor                | 1 mm                                    | —     |
| Peso                   | 60 g/m <sup>2</sup>                     | —     |
| Color                  | Naranja (uniforme a lo largo del rollo) | —     |
| Resistencia a rayos UV | Alta                                    | —     |



## PRESENTACIÓN

| PROPIEDAD              | VALOR GARANTIZADO   | NORMA |
|------------------------|---------------------|-------|
| Ancho de rollo         | 1200 mm             | —     |
| Longitud de rollo      | 50 metros           | —     |
| Presentación comercial | Bultos de 10 rollos | —     |
| Código                 | 7052-001            | —     |

## 05 ESPECIFICACIONES DIMENSIONALES




| CÓDIGO   | MODELO | ABERTURA     | ANCHO   | LONGITUD | PRESENTACIÓN        |
|----------|--------|--------------|---------|----------|---------------------|
| 7052-001 | MP 100 | 100 x 130 mm | 1200 mm | 50 m     | Bultos de 10 rollos |

Producto de código y modelo únicos — no hay variantes comerciales por medida en la PDTG de origen.

## 06 OBSERVACIONES

- Los valores de esta ficha son datos técnicos garantizados según la Planilla de Datos Técnicos Garantizados MP-100 (RE-RG-DT-215, Rev. 0, vigencia 01/01/2026) y no pueden ser modificados sin una nueva revisión del documento de origen.
- La PDTG de origen no incluye código de documento, revisión ni vigencia propios — el código de documento (RE-RG-DT-215) se tomó de la planilla maestra de códigos internos de REPREM.

## 07 VISTAS TÉCNICAS



FOTOGRAFÍA DE DETALLE

Material: HDPE — Polietileno de Alta Densidad

[www.reprem.com.ar](http://www.reprem.com.ar)

[ventas@reprem.com.ar](mailto:ventas@reprem.com.ar)